

## Broszura informacyjna

# 98 03 04

### Wkrętaki nasadowe

Z rękojęcią wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojęć o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojęć zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

|          |  |
|----------|--|
| Nr art.  | 98 03 04                                 |
| EAN      | 4003773071679                            |
| Szczypce | czernione                                |
| Rękojęć  | rękojęć dwukomponentowe izolowane wg VDE |
| Waga     | 70 g                                     |
| Wymiary  | 230 x 30 x 52 mm                         |
| Norma    | DIN EN 60900 IEC 60900                   |

### Technische Attribute

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rozmiar S             | 4,0 mm     |
| Maks. długość rękojęć | 107 mm     |
| Średnica główki d     | 9 mm       |
| Długość ostrza        | 125 mm     |
| izolowane wg VDE      | tak        |
| eCl@ss 5.1.4          | 21040206   |
| ETIM 5.0              | EC000174   |
| ETIM 6.0              | EC000174   |
| proficl@ss 6.0        | AAA891c007 |
| UNSPSC 13.1           | 27111702   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych