

Informa#ii despre produs

87 03 250

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- reglajul direct pe piesa de prelucrat prin apăsarea unui buton: manevrare rapidă și confortabilă
- reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de prelucrat și o pozi#ie a mânerului confortabilă pentru mână A se vedea tabelul pentru numărul de pozi#ii de reglaj.
- înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- reglare cu o singură mână
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condi#ii optime
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	87 03 250
EAN	4003773043805
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	335 g
Dimensiuni	250 x 60 x 14 mm

Technische Attribute

Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	2
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.