

61 02 200

Εμπροσθοκόφτης πείρων μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο




- δυνατό, σταθερό, άνετο
- σε σύγκριση με τους συνηθισμένους εμπροσθοκόφτες μοχλού μεγαλύτερη ικανότητα κοπής, μικρότερη απαιτούμενη δύναμη και καλύτερος χειρισμός
- για όλα τις κατηγορίες σύρματος συμπεριλαμβανομένου του ατσαλοσύρματος
- ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση κοπής χάρη στη μεγάλη σχέση μετάδοσης της άρθρωσης
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- Με λεπτές επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων χωρίς κολάρο για καλύτερο χειρισμό και ευκολότερη μεταφορά.
- με μεγάλες επιφάνειες έδρασης στις επενδύσεις της λαβής για καλύτερη κατανομή της πίεσης και πιο άνετη εργασία

Αριθ. προϊόντος	61 02 200
EAN	4003773067047
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με λεπτή επένδυση περισσότερων στοιχείων
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,0
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,0 - 6,0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	435



Υψηλές επιδόσεις κοπής: ακόμη και σε ατσαλόσυρμα



Ιδανικό για την τοποθέτηση ή αφαίρεση περιφράξεων



σχεδόν ισόπεδη κοπή πείρων, καρφιών κτλ.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

