

Termékinformációk

74 21 250

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag induktív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- a 12°-ban letört fej sok helyet kínál a megfogáshoz
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	74 21 250
EAN	4003773045021
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	405 g
Méret	250 x 55 x 50 mm

Technische Attribute

Alak	2
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,0

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk