

Информация за продукта

87 21 300

KNIPEX Cobra® QuickSet

DIN ISO 8976



- Напълно отваряне, плъзгане, хващане!
- Допълнително устройство за бързо настройване върху детайла чрез плъзгане
- съчетава доказаното, сигурно фиксиране на болта на шарнира с допълнителна функция на плъзгане, която улеснява работата в много тесни и недостъпни работни участъци
- настройката директно на детайла може да се осъществи чрез лесно плъзгане
- сигурно фиксиране на ключа при първо натоварване. След това се фиксира ширината на дръжките на клещите и вече може да се регулира само чрез натискане на бутона.
- За да се активира отново плъзгащата функция, болтът на шарнира се избутва с натискане на бутона и клещите се отварят един път.
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	87 21 300
EAN	4003773078524
Клещи	сиво атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	545 g
Размери	300 x 123 x 19 mm

Technische Attribute

Позиции на реглаж	25
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 2 3/4
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	60 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 70 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия