

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp® Τσιμπίδα ρυτίδωσης με ανταλλακτικό τροφοδότη και 5 προφίλ ρυτίδωσης



- μόνο ένα εργαλείο για τις πιο συνηθισμένες εργασίες ρυτίδωσης
- γρήγορη και απλή αλλαγή των εξαρτημάτων ρυτίδωσης χωρίς πρόσθετο εργαλείο
- ασφαλής και προστατευμένη φύλαξη των ανταλλακτικών εξαρτημάτων σε ένα στρογγυλό τροφοδότη
- άνετη, ισχυρή τσιμπίδα ρυτίδωσης σε επαγγελματική ποιότητα
- αξιόπιστα αποτελέσματα ρυτίδωσης, όπως στα σταθερά συναρμολογημένα εξαρτήματα ρυτίδωσης
- επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
- Στρογγυλός τροφοδότης: συνθετικό υλικό, ενισχυμένο με ίνες υάλου
- Τσιμπίδα ρυτίδωσης με στρογγυλό τροφοδότη και πέντε ανταλλακτικά εξαρτήματα για μη μονωμένους συνδέσμους ανοιχτού τύπου (4,8 + 6,3 mm πλάτος συνδέσμου) 0,5 έως 6,0 mm², μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενοι σύνδεσμοι + συνδετικά σωληνάκια από 0,5 έως 6,0 mm², μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων από 0,25 έως 6,0 mm², για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων με 10 / 16 και 25 mm² και για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267

Η τσιμπίδα ρυτίδωσης με εξοικονόμηση χώρου, κόστους και βάρους για εργασίες εγκατάστασης και επισκευής. Τώρα ο εγκαταστάτης χρειάζεται μόνο ένα εργαλείο αντί για πέντε, όπως μέχρι τώρα.

Αριθ. προϊόντος	97 33 02
EAN	4003773066934
Τσιμπίδα	μαυρισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων
Εφαρμογή	μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 + 6,3 mm)
	μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενοι σύνδεσμοι + συνδετικά σωληνάκια
	ακροδέκτες καλωδίων
	ακροδέκτες καλωδίων



Θέση αλλαγής: Άνοιγμα του μοχλού σέρβις για παράλληλη θέση των σιαγόνων



Αλλαγή εξαρτήματος ρυτίδωσης: Απασφαλίστε τη θέση του τροφοδότη, αφαιρέστε το εξάρτημα ρυτίδωσης στην τσιμπίδα



Διπλώστε το μοχλό σέρβις και πιέστε την τσιμπίδα - έτοιμη για την επόμενη χρήση



Ο τροφοδότης για τα εξαρτήματα ρυτίδωσης μπορεί να μεταφέρεται στη ζώνη



Καλά ορατός χαρακτηρισμός των εξαρτημάτων ρυτίδωσης με εικονογράμματα

	μη μονωμένοι συνθλιπτικοί σύνδεσμοι, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένοι συνθλιπτικοί, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστοί σύνδεσμοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm²	0,5 - 6,0
	0,5 - 6,0 mm ²
	0,25 - 6,0 mm ²
	10 / 16 / 25 mm ²
	0,5 - 10,0 mm ²
	6,0 + 10,0 * mm ²
Αριθμός θηκών	3
	3
	5
	4
	3
	2
AWG	20 - 10
	20 - 10
	23 - 10
	7 / 5 / 3
	20 - 7
	20-7
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	870

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Εξαρτήματα

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 39 05	4003773070078	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, σύνδεσμοι ανοιχτού τύπου (πλάτος συνδέσμου 4,8 + 6,3 mm)
97 39 06	4003773070085	ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενους συνδέσμους + συνδετικά σωληνάκια
97 39 08	4003773070092	ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων
97 39 09	4003773077763	ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων

97 39 13	4003773070108	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 39 13 A	4003773077770	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 39 30	4003773070115	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46267
97 39 90	4003773070061	Ανταλλακτικός τροφοδότης χωρίς πέννες