

Termékinformációk

74 21 200

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag induktív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- 12° lesarkított fej a szintben történő vágáshoz, a megfogáshoz szükséges szabad térrel
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	74 21 200
EAN	4003773050483
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	258 g
Méret	200 x 48 x 15 mm
Technische Attribute	
Alak	2
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk