

Informa#ii despre produs

85 01 250 SB

KNIPEX SmartGrip®

DIN ISO 8976



- reglarea automată pe piesă datorită simplei apăsări a mânerelor cle#telui - optim pentru trecerea frecventă de la o piesă la alta cu diferite mărimi
- operare cu o singură mână atât pentru stângaci, cât #i pentru dreptaci
- pârghia de blocare permite ocuparea unui spa#iu mai mic la transport, cu mânerle închise într-un mod sigur
- reglaj fin pentru pozi#ionarea avantajoasă a mânerelor cle#telui
- acces bun la piesa de prelucrat gra#ie formei constructive suple
- Capacitate: pentru piuli#e: SW 10 - 36 mm pentru #evi: Ø 1/8" - 1 1/4"
- articula#ie perforată: stabilitate mare gra#ie ghidajului dublu #i înclichetării sigure a bol#ului articula#iei
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condiții optime
- protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	85 01 250 SB
EAN	4003773061311
Clesti	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	387 g
Dimensiuni	250 x 84 x 19 mm

Technische Attribute

Capacitate pentru #evi (diametru)	114
	Ø 32 mm
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	36 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.