

Termékinformációk

87 02 300

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon gyors és kényelmes használat
- Finomállító: lehetővé teszi a legkülönbözőbb nagyságú munkadarabokhoz való optimális igazodást és a kézhez álló fogantyúhelyzetet: a beállító helyzetek érdekében lásd a táblázatot.
- a csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- egykezes állítás
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- előnyös áttétel: optimális erőátadás
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 87 02 300 |
| EAN | 4003773029144 |
| Fogó | szürkére foszfátózott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 580 g |
| Méretek | 300 x 123 x 85 mm |

Technische Attribute

| | |
|---------------------------------------|---------|
| beállító helyzet | 30 |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 2 3/4 |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 60 mm |
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 70 mm |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk