

Termékinformációk

97 52 33

KNIPEX PreciForce®



- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- nagy erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiailag kialakított fogantyúkkal
- különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

| Allgemein | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 97 52 33 |
| EAN | 4003773051862 |
| Fogó | barnított |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 517 g |
| Méret | 220 x 59 x 30 mm |

| Technische Attribute | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazás | DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigetetlen összenyomható, cső- és préraruk, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigetetlen összenyomható összekötők, homlokillesztők és préselhető összekötők |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,5 — 10,0 mm ² |
| Fészkek száma | 4 |
| AWG | 20 — 7 |

| Klassifikation | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk