

Broszura informacyjna

89 01 250

Szczypce do rur Ze złączem zakładkowym

DIN ISO 8976



- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Bez ryzyka niezamierzonej zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Powierzchnia chwytająca kształtowa umożliwia wygodne chwytanie śrub i nakrętek
- Specjalna konstrukcja złącza eliminuje naprężenia, chroniąc śrubę przed zużyciem
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Powierzchnie chwytające posiadają specjalnie utwardzane zęby, twardość zębów ok. 61 HRC dla modelu 250 mm, zapewniając niskie zużycie i pewny uchwyt
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Nr art.	89 01 250
EAN	4003773023067
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	339 g
Wymiary	250 x 47 x 13 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1 5/16 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 34 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	36 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych