

Информация за продукта

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- Настройка само с приплъзване на ръкохватката: бърз и сигурен инструмент
- Фина настройка: дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките
- добър достъп до детайла
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- висока възможност за натоварване при издължена конструкция
- Без риск за наранявания
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	87 26 250
EAN	4003773071495
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	изолирани с многокомпонентни ръкохватки, изпитани по VDE
тегло	340 g
Размери	250 x 59 x 35 mm

Technische Attribute

Позиции на релаж	24
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 2
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	46 mm
Капацитет за тръби цол (диаметър)	Ø 50 mm
проверени от VDE	да

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия