

97 52 65 A

ρέσα πίεσης 4 σημείων για ακροδέκτες μύτης



- για το πρεσάρισμα ακροδεκτών μύτης
- πρεσάρισμα τεσσάρων δοντιών για υψηλής ποιότητας συνδέσεις ρυτίδωσης
- ελεγχόμενο πρεσάρισμα, δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- επαναλαμβανόμενο, υψηλής ποιότητας πρεσάρισμα χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό (αपाσφαλίζει με το τέλος του κύκλου)
- ενίσχυση της δύναμης μέσω πολύ αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της δύναμης με υπομόχλιο για ξεκούραστη εργασία
- εύχρηστο σχήμα, πραγματικά ευχάριστο στην εργασία
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
- ροδάκι ρύθμισης που δίνει την δυνατότητα μικρορύθμισης της πίεσης ανάλογα με την διάμετρο του ακροδέκτη
- με πίνακα για τον προσδιορισμό των τιμών ρύθμισης
- τσιμπίδα σε κασετίνα από συνθετικό υλικό με θήκη αφρώδους υλικού

Τορναρισμένες επαφές χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα απαιτητικές βυσματούμενες συνδέσεις, π.χ. στη βιοϊατρική τεχνολογία και στην τεχνολογία της αεροναυπηγικής. Εξαιρετικά αξιόπιστες συνδέσεις ρυτίδωσης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τσιμπίδες απόλυτης ακριβείας, που διατηρούν το απαραίτητες βάθος ρυτίδωσης στην περιοχή του 1/100 mm.

Αριθ. προϊόντος	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Εφαρμογή	στριμμένες επαφές (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,14 - 6,0
Αριθμός θηκών	1
Μέγ. διάμετρος επαφής mm	7,5
AWG	25 - 10
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	604

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Εξαρτήματα

Αριθ. προϊόντος	EAN	
-----------------	-----	--

97 59 65 2	4003773071600	Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
------------	---------------	--