

Termékinformációk

74 05 160

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag inductív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Allgemein	
Cikkszám	74 05 160
EAN	4003773022961
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	209 g
Méret	160 x 56 x 50 mm
Technische Attribute	
Alak	0
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,4
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,0
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk