

Termékinformációk

71 72 460

Csapszegvágó



- Vágási teljesítmény 48 HRC-ig
- Kiegészítésül inductívan edzett robusztus vágóélek, vágóél-keménység kb. 62 HRC.
- Hozzákovácsolt ütőköző kényelmes tompítóval
- jó hozzáférhetőség a nagyon lapos fej- és csuklózónának köszönhetően
- szár ergonomikusan lehajlított a fáradtságmentes munkához
- robusztos és nagyon könnyen kezelhető, kétszínű többkomponensű markolatborítások
- Pontos beállítás (12 szeres) és utánállítás az excentercsavarnak köszönhetően
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- rácsavart késfej, cserélhető
- csukló: speciális szerszámacél, kovácsolt
- szár: acélcső, porfesték-bevonattal
- Kés: nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	71 72 460
EAN	4003773066750
Fej	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	2.150 g
Méret	460 x 130 x 34 mm

Technische Attribute	
HRC 19	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 5 mm
HRC 40	Ø 6 mm
Vágási hossz mm	30 mm
Fejvastagság	33 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk