

Montażownica do opon BEISSBARTH MS 670 S IT V8 (230V)

Struktura G-Frame, zastosowana w serii MS 670 zapewnia stabilną i funkcjonalną konstrukcję, zwiększając sztywność montażownicy, a odrywacz opony Ergo Control z podnośnikiem kół pozwala użytkownikowi pracować zawsze w ergonomicznej i bezpiecznej pozycji. Zintegrowany falownik gwarantuje płynne, elektroniczne sterowanie prędkości obrotowej. Dodatkowo beżyłkowa głowica montażowa zapewnia doskonale ściąganie stopki z obręczy, co prowadzi do szybszego i łatwiejszego zdejmowania opony

Wersja IT V8 charakteryzuje się wyposażeniem w kolumnę pomocniczą Tecnoroller NG, odbijak opon z ErgoControl, głowicę beżyłkową „Magic Finger” oraz inflator

- **CENTRALNE MOCOWANIE** – do łatwego i szybkiego mocowania koła przy zachowaniu maksymalnej ochrony koła.
- **ERGO CONTROL** – System Ergo Control to nowatorskie rozwiązanie polegające na możliwości sterowania zbijakiem stopki opony za pomocą dźwigni zbijaka, co umożliwia precyzyjne zbicie stopki opony, zachowując ergonomiczną i bezpieczną pozycję przy pracy, co pozwala na zredukowanie wysiłku i skrócenie czasu pracy.
- **MAGIC FINGER** – System TLL (system demontażu beżyłkowego) charakteryzuje się specjalnie przystosowanym systemem nadążającym za stopką opony, który ułatwia wprowadzenie narzędzia montażowego magic finger. System ten pozwala na wyciągnięcie stopki opony przy zredukowanych naprężeniach wewnętrznych, gwarantując bezpieczny demontaż bez uszkodzeń obręczy lub opony.
- **Winda do kół** w standardzie



Na zdjęciu widoczna opcjonalna półka na narzędzia



**Katalogowa cena urządzenia MS 670 S IT V8 (230 V)
wynosi: 39.900,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 201 211

Uwaga: Podane ceny są cenami netto. Zawierają koszt uruchomienia u klienta.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Użyte zdjęcia są poglądowe, mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.

Dane techniczne	
Maksymalna średnica koła	do 1200 mm
Średnica obręczy	13" - 30"
Szerokość felgi	do 15"
Zakres zbijaka	70- 397 mm
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Siła zbijaka	11500 N