

77 12 115 ESD

λαγιοκόφτες Ηλεκτρονικής ESD



- για λεπτές εργασίες κοπής, π.χ. στα ηλεκτρονικά και στη μηχανική ακριβείας
- ηλεκτρικά αγωγίμες λαβές - αναλώσιμες
- σταθερή, περαστή και χωρίς τζόγο άρθρωση
- διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- το γυάλισμα καθρέπτη σε συνδυασμό με ένα λεπτό φιλμ λαδιού προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία από την διάβρωση - κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα από τυχόν ξεφλούδισμα όπως συμβαίνει με τα επιχρωμιωμένα εργαλεία
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα
- λαβές με δίχρωμη επένδυση δύο υλικών, μαύρο/γκρί
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- στρογγυλή κεφαλή με φάλτσο και συγκράτηση σύρματος, απόλυτος έλεγχος του κομμένου σύρματος
- σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC

Τσιμπίδες ESD (Ηλεκτροστατική εκφόρτιση)





η ηλεκτροστατική ενέργεια σε αυτές τις τσιμπίδες απάγεται αργά και ελεγχόμενα μέσω των λαβών

αυτό προστατεύει μέσω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ευαίσθητα δομικά στοιχεία

σύμφωνα με τα έγκυρα πρότυπα, π.χ. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Αριθ. προϊόντος	77 12 115 ESD
EAN	4003773025108
Κεφαλή	γυαλισμένη "καθρέπτη"
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Μορφή	1
Τιμές κοπής ημισκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,2
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	0,6
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	0,3 - 1,6
B mm	14,0
D mm	7,5
A mm	11,0
Μήκος mm	115
Βάρος καθαρό g	80



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

