

Информация за продукта

87 11 250

KNIPEX Cobra®...matic

DIN ISO 8976



- доказаната „Cobra“ с автоматично регулиране
- клещите могат да се отворят с една ръка и да се поставят директно върху детайла
- с натискане на бутон „Cobra..matic“ захваща
- вградената пружина на автоматичното регулиране е защитена във вътрешността на дръжката
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- Фина настройка: дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките. Брой на позициите за настройка вижте в таблицата.
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталоген №	87 11 250
EAN	4003773035473
Клещи	сиво атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	335 g
Размери	250 x 90 x 50 mm

Technische Attribute

Позиции на релаж	25
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 2
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 50 mm
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	46 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия