

73 06 160

KNIPEX X-Cut® Συμπαγής πλαγιοκόφτης






- Σταθερή και 25 % ελαφρότερη. Δυνατή και ακριβής.
- κόβει ακριβώς λεπτότατα σύρματα καθώς και πολύκλωνα καλώδια και σκληρό ατσαλόσυρμα
- Περσστή άρθρωση: μέγιστη σταθερότητα με χαμηλό βάρος
- διπλά εδρασμένοι αρθρωτός άξονας για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- 40 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τους στάνταρ πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους
- μεγάλο πλάτος ανοίγματος για χοντρότερα καλώδια
- κοπή ακριβείας επίσης και στα λεπτά χάλκινα σύρματα
- συμπαγής, ελαφριά κατασκευή
- γενικής χρήσης, στη συναρμολόγηση, συντήρηση και παραγωγή
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

40 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τους στάνταρ πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους

Με διπλά εδρασμένο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	73 06 160
EAN	4003773075141
Κεφαλή	
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,8
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,7
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,2
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	12,0
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,8
Μήκος mm	160
Μήκος mm	160
Βάρος καθαρό g	175



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

