

95 11 200 SB

Ψαλίδι Καλωδίων με δύο κοπτικές ακμές



PATENTED



- για κοπή χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων
- ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συμπαγών αγωγών από σκληρό χαλκό
- αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείας
- καθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση
- με το χωρισμό της διαδικασίας κοπής σε αρχική κοπή (μανδύας μόνωσης στην μπροστινή περιοχή κοπής) και τελική κοπή (αγωγός στην πίσω περιοχή κοπής) μπορούν να κοπούν καλώδια έως Ø 20 mm με χειρισμό ενός χεριού
- μικρή απαίτηση δύναμη χάρη στην ευνοϊκή σχέση μετάδοσης της δύναμης και βελτιστοποιημένη γεωμετρία κόψεων
- στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"
- αυτομπλοκαριζόμενη, ρυθμιζόμενη βιδωτή άρθρωση
- ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι

Η διπλή κόψη καθιστά δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις κοπής στα πλαίσια της δεδομένης ικανότητας κοπής μια φιλική στο χέρι θέση λαβής.

Αριθ. προϊόντος	95 11 200 SB
EAN	4003773028291
Εργαλείο	μαυρισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	20
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	70
AWG	2/0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	305



Αρχική κοπή: Με τη χρήση της μπροστινής κόψης για την κοπή του μανδύα μόνωσης στην περίπτωση μεγαλύτερων διαμέτρων καλωδίων παραμένει ένα εργονομικό άνοιγμα της λαβής.



Τελική κοπή: αφού πρώτα κοπεί ο μανδύας του καλωδίου στο μπροστινό προφίλ, κόβονται οι αγωγοί στο πίσω προφίλ. Αρχική κοπή μπροστά, τελική κοπή πίσω - έτσι γίνεται η κοπή ευκολότερη.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

