

74 01 250

πλαγιόκοφτες Ατσαλοσύρματος




- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κόψεις ακριβείας πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, (σκληρότητα κόψεων περίπου 64 HRC) για όλα τα είδη σύρματος συμπεριλαμβανομένου ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- ο πλαγιόκοφτης 250-mm- είναι κατάλληλος για την κοπή χάλκινων καλωδίων έως 16 mm² καθώς και αλουμινένιων έως 35 mm²

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιόκοφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 01 250
EAN	4003773034063
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Μορφή	0
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,6
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	391



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

