

## Termékinformációk

**73 06 160**

**KNIPEX X-Cut®**

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- A legfinomabb huzalokat éppúgy elvágja, mint a többeres kábeleket és a kemény zongorahuzalt
- Erős, könnyű és univerzális
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Áttűzött csukló: maximális stabilitás csekély súly mellett
- Duplán csapágyazott csuklós tengely kemény, tartós igénybevételhez
- Nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhez
- Precíz vágás finom CU-huzaloknál is
- Kompakt, súlytakarékos kivitel
- Univerzálisan használható szereléshez, karbantartáshoz és gyártáshoz
- 40%-os erőmegetakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	73 06 160
EAN	4003773075141
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	192 g
Méret	160 x 60 x 30 mm

### Technische Attribute

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,8 mm
VDE-engedéllyel	igen

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk