

97 39 05

**ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, σύνδεσμοι ανοιχτού τύπου
(πλάτος συνδέσμου 4,8 + 6,3 mm)**



Η τσιμπίδα ρυτίδωσης με εξοικονόμηση χώρου, κόστους και βάρους για εργασίες εγκατάστασης και επισκευής. Τώρα ο εγκαταστάτης χρειάζεται μόνο ένα εργαλείο αντί για πέντε, όπως μέχρι τώρα.

Αριθ. προϊόντος	97 39 05
EAN	4003773070078
Τσιμπίδα	
Λαβές	
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,5 - 6,0
Εφαρμογή	
Αριθμός θηκών	
AWG	20 - 10
Μήκος mm	
Βάρος καθαρό g	45

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων




Θέση αλλαγής: Άνοιγμα του μοχλού σέρβις για παράλληλη θέση των σιαγόνων



Αλλαγή εξαρτήματος ρυτίδωσης: Απασφαλίστε τη θέση του τροφοδότη, αφαιρέστε το εξάρτημα ρυτίδωσης στην τσιμπίδα



Διπλώστε το μοχλό σέρβις και πιέστε την τσιμπίδα - έτοιμη για την επόμενη χρήση



Ο τροφοδότης για τα εξαρτήματα ρυτίδωσης μπορεί να μεταφέρεται στη ζώνη



Καλά ορατός χαρακτηρισμός των εξαρτημάτων ρυτίδωσης με εικονογράμματα

Προϊόντα

No.	EAN	
97 33 01	4003773066927	Τσιμπίδα ρυτίδωσης με ανταλλακτικό τροφοδότη και 3 προφίλ ρυτίδωσης
97 33 02	4003773066934	Τσιμπίδα ρυτίδωσης με ανταλλακτικό τροφοδότη και 5 προφίλ ρυτίδωσης