

74 02 200

λαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος




- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κόψεις ακριβείας πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, (σκληρότητα κόψεων περίπου 64 HRC) για όλα τα είδη σύρματος συμπεριλαμβανομένου ατσαλοσύρματος
- χρωμοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 02 200
EAN	4003773040309
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Μορφή	0
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,2
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	304



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

