

Termékinformációk

87 11 250

KNIPEX Cobra®...matic

DIN ISO 8976



- a bevált „Cobra“ automatikus beállítással
- a fogót egy kézzel lehet nyitni és közvetlenül a munkadarabon lehet beállítani
- gombnyomásra rázár a "Cobra..matic"
- a beállító automatika beépített rugója védve van a fogantyú belsejében
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Finomállító: lehetővé teszi a legkülönbözőbb nagyságú munkadarabokhoz való optimális igazodást és a kézhez álló fogantyúhelyzetet: a beállító helyzetek érdekében lásd a táblázatot.
- a csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- előnyös áttétel: optimális erőátadás
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	87 11 250
EAN	4003773035473
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	335 g
Méretek	250 x 90 x 50 mm
Technische Attribute	
beállító helyzet	25
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk