

## Termékinformációk

# 97 53 08

## Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez



- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése a szerszámba
- könnyű bánásmód a hüvelynagyságra való önbeállással
- négyzög-krimpeléssel, optimális kontaktfelületekhez a szorító csatlakozásban
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> sajtolása egy profilban
- érvéghüvelyek - 2,5 mm<sup>2</sup> oldalról párhuzamosan bevezethetők
- Kiválóan alkalmas Twin érvéghüvelyekhez 2 x 4 mm<sup>2</sup> vagy 2 x AWG 10 méretig
- különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	97 53 08
EAN	4003773040187
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	477 g
Méret	190 x 75 x 20 mm

### Technische Attribute

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,8 — 10 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	1
AWG	28 — 7

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk