

## Informații despre produs

**88 05 300**

**KNIPEX Alligator®**

DIN ISO 8976



- acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- putere mai mare și mai mult confort în comparație cu un clește pentru instalatori convențional de aceeași lungime: reglare pe 9 poziții de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul forței în condiții optime
- suprafețe de apucare cu dinți câlți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Articol nr. | 88 05 300                  |
| EAN         | 4003773042389              |
| Clești      | cromat                     |
| Cap         | cromat                     |
| Manere      | cu manșoane multicomponent |
| greutate    | 560 g                      |
| Dimensiuni  | 300 x 120 x 22 mm          |

### Technische Attribute

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Poziții de ajustare                          | 9       |
| Capacitate pentru șevi (diametru)            | Ø 2 3/4 |
| Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii | 60 mm   |
| Capacitate pentru șevi (diametru)            | Ø 70 mm |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.