

Информация за продукта

74 12 160

Усилена странична резачка

DIN ISO 5749



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- С пружина за отваряне, която може да бъде и деактивирана
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein	
Каталожен №	74 12 160
EAN	4003773065111
Клещи	Чрно атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	Двукомпонентни ръкохватки
тегло	209 g
Размери	160 x 92 x 50 mm

Technische Attribute	
Тип	1
Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър)	Ø 3,4
Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)	Ø 2,5
Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)	Ø 2,0

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия