

Termékinformációk

97 52 63 DG

Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- elforgatott érintkezők préseléséhez
- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- négy tűskés sajtolás a pontos krimpelt kötéshez
- dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- A krimpelési méret 0,01 mm-es lépésekben állítható be
- A krimpelési méretek digitális kijelzésével, valamint az újrakalibrálás lehetőségével a RESET-funkció segítségével, elektronikus kopásfelügyelettel
- Beállítás mm-ben, inch-ben vagy hasonló szelektorpozíciók a MIL szerint
- Fogó műanyag kofferben, habosított anyagból készült betéttel és pozícionáló segédeszközzel az érintkezők befogadásához
- különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Allgemein

| | |
|----------|-------------------|
| Cikkszám | 97 52 63 DG |
| EAN | 4003773063209 |
| Súly | 388 g |
| Méret | 195 x 225 x 19 mm |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Alkalmazás | csavart érintkezők |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,08 — 2,5 mm ² |
| Fészkek száma | 1 |
| Max. érintkező átmérők | 5 mm |
| AWG | 28 — 13 |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk