

## Informace o výrobku

# 14 22 160

## Boční odizolovací kleště



- S dlouhým břitem
- Vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
- Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. vyr.	14 22 160
EAN	4003773034988
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	206 g
Rozměry	160 x 53 x 54 mm

### Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	15 / 13
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	23151901

Technické změny a omyly vyhrazeny

