

## Termékinformációk

# 87 01 250

## KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon gyors és kényelmes használat
- Finomállító: lehetővé teszi a legkülönbözőbb nagyságú munkadarabokhoz való optimális igazodást és a kézhez álló fogantyúhelyzetet: a beállító helyzetek érdekében lásd a táblázatot.
- a csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- egykezes állítás
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- előnyös áttétel: optimális erőátadás
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	87 01 250
EAN	4003773022022
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	335 g
Méret	250 x 92 x 50 mm

### Technische Attribute

beállító helyzet	25
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	2
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk