

## Broszura informacyjna

**97 52 04**

### Szczypce do zagniatania (dwuręczne)



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obsłudze dwoma rękoma
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej główce oraz ergonomicznym rękojeściom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Nr art.   | 97 52 04                                           |
| EAN       | 4003773025450                                      |
| Szczypce  | czernione                                          |
| Główka    | czernione                                          |
| Rękojeści | z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego |
| Waga      | 613 g                                              |
| Wymiary   | 250 x 100 x 27 mm                                  |

#### Technische Attribute

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie                   | Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm) |
| Zakres pracy w mm <sup>2</sup> | 0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Liczba gniazd                  | 4                                                                 |
| AWG                            | 27 — 13                                                           |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000168   |
| ETIM 6.0       | EC000168   |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27112147   |

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złączek 6,0 mm<sup>2</sup>, wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obiema rękami



Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść za pomocą dwóch palców do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki