

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

- **1.1 Идентификатори на продукта**
- **Търговско наименование:** MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML
- **Номер на артикула:** 001300
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**  
Няма налични други важни сведения.
- **Сектор на употреба**  
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители  
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- **Категория на продукта PC34** Текстилни бои и продукти за импрегниране
- **Категория на процесите**  
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда  
PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда
- **Приложение на веществото / на приготвянето препарат**
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraatweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail: msds@nl.motipdupli.com
- **Даващо информация направление:** QHSE Department
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**  
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(продължение на стр.2)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML

(продължение от стр.1)



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

STOT SE 3

H336

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

## 2.2 Елементи на етикета

### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

### Пиктограми за опасност



GHS02

GHS07

GHS09

### Сигнална дума Опасно

### Определящи опасността компоненти за етикетиране:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane  
2-пропанол  
n-бутилов ацетат

### Предупреждения за опасност

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдишвайте аерозоли.

P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.

### 2.3 Други опасности

#### Резултати от оценката на PBT и vPvB

• PBT: неприложимо

• vPvB: неприложимо

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Химическа характеристика: Смеси

• Описание: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

(продължение на стр.3)

BUL

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.2)

| · <b>Опасни съставни вещества:</b>  |   |           |
|---|---|-----------|
| ЕО номер: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35  | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 50-<75%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Индекс номер: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | пропан<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280   | 12,5-<20% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Индекс номер: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25  | 2-пропанол<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336   | 5-<10%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | бутан<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280  | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | изобутан<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280   | 5-<10%    |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Индекс номер: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-бутилов ацетат<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336   | <2,5%     |

· **Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**· **След вдишване:**

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

· **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.· **След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

· **След поглъщане:**

Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.

· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Пожарогасителни средства**· **Подходящи гасящи средства:**

CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.

· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.

· **5.3 Съвети за пожарникарите -**

(продължение на стр.4)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML

(продължение от стр.3)

· Специални защитни средства: Постяване на респиратор.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### · 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Поставяне на респираторна маска.

Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.

### · 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

### · 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.

Да се осигури достатъчно проветрение.

### · 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### · 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.

### · Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Да не се пръска срещу пламък или върху нагорещ предмет.

Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

Да се държат в готовност респиратори.

Резервоарът е под налягане. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50°C (напр. от електрически крушки). И след употреба да не се отваря със сила или изгаря.

### · 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

#### · Съхранение:

#### · Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.

#### · Указания при общо съхранение: Не е необходимо.

#### · Други данни относно условията в складовете: Резервоарът да се държи плътно затворен.

#### · Клас за съхранение: 2 B

### · 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### · Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:

Няма други данни, виж точка 7.

### · 8.1 Параметри на контрол

#### · Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

##### 74-98-6 пропан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м<sup>3</sup>

##### 67-63-0 2-пропанол

TLV (BG) Гранични стойности 15 min: 1225,0 мг/м<sup>3</sup>Гранични стойности 8 часа: 980,0 мг/м<sup>3</sup>

##### 106-97-8 бутан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м<sup>3</sup>

(продължение на стр.5)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.4)

**123-86-4 n-бутилов ацетат**

|          |  |
|----------|--|
| TLV (BG) | Гранични стойности 15 min: 950 мг/м <sup>3</sup><br>Гранични стойности 8 часа: 710 мг/м <sup>3</sup> |
|----------|--|

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Да се избягва допир с кожата.

Да се избягва допир с очите и кожата.

· **Дихателна защита:**

Филтър А2/P3



При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

· **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

· **Материал за ръкавици**

Бутилкаучук

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители.

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Ръкавиците от бутилова гума с дебелина 0,4 мм са устойчиви на разтворители за 42- 480 минути. Като предпазна мярка, ние препоръчваме потребителите и отговорните лица за безопасност на работа да приемат продължителност на съпротивлението на разтворители 42 минути. Като се имат предвид данните в раздел 3 от този SDS, в определени случаи може да се приеме по-голяма продължителност на съпротивлението.

· **Защита на очите:** Не е необходимо.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Външен вид:**

Форма:

аерозол

Цвят:

светложълто

· **Мирис:**

подобно на разтворител

· **Граница на мириса:**

Не е определено.

· **pH-стойност:**

Не е определено.

· **Промяна на състоянието**

Точка на топене/точка на замръзване:

не е определено

(продължение на стр.6)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

Търговско наименование: **MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.5)

|  |   |
|--|---|
| Точка на кипене и интервал на кипене:  | неприложимо, тъй като е аерозол   |
| · Точка на възпламеняване:   | <0 °C<br>неприложимо, тъй като е аерозол  |
| · Запалимост (твърдо вещество, газ):   | неприложимо   |
| · Температура на възпламеняване:   | >200 °C   |
| · Температура на разлагане:  | Не е определено.  |
| · Експлозивни свойства:  | Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух. |
| · Граници на взривоопасност:<br>Долна:<br>Горна:   | 0,6 пол. %<br>12 пол. %   |
| · Налягане на парите при 20 °C:  | 3500 гаПа   |
| · Плътност при 20 °C:<br>· Относителна плътност<br>· Плътност на парите<br>· Скорост на изпаряване | 0,7 г/см <sup>3</sup><br>Не е определено.<br>Не е определено.<br>неприложимо                    |
| · Разтворимост в / Смесимост с<br>Вода:  | несмесимо, респ. слабо смесимо  |
| · Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:   | Не е определено.  |
| · Вискозитет:<br>динамичен:<br>кинематичен:  | Не е определено.<br>Не е определено.  |
| · Съдържание на разтворител:<br>Органични разтворители:<br>VOC (ЕС)                                | 99,4 %<br>.<br>662,8 г/л  |
| Съдържание на твърдо вещество:<br>· 9.2 Друга информация   | 0,6 %<br>Няма налични други важни сведения.   |

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност Няма налични други важни сведения.
- 10.2 Химична стабилност
- Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:  
Няма разлагане при използване по предназначение
- 10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма налични други важни сведения.
- 10.5 Несъвместими материали: Няма налични други важни сведения.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разпадането.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1 Информация за токсикологичните ефекти
- Остра токсичност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| Орално | LD50 | >5840 мг/кг (rat) |
|--------|------|-------------------|

(продължение на стр.7)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.6)

|                                  |             |                               |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Дермално                         | LD50        | >2920 мг/кг (rab)             |
| Инхалативно                      | LC50 / 4ч.  | >25,2 мг/л (rat)              |
| <b>67-63-0 2-пропанол</b>        |             |                               |
| Орално                           | LD50        | 5840 мг/кг (rat)              |
| Дермално                         | LD50        | 13900 мг/кг (rabbit)          |
| Инхалативно                      | LC50        | >25 мг/л (rat)<br>LC 50: 6ч.  |
| <b>Нефтен дестилат, тежък,</b>   |             |                               |
| Орално                           | LD50        | >5000 мг/кг (rat)             |
| Дермално                         | LD50        | >3000 мг/кг (rab)             |
| Инхалативно                      | LC50 / 4 ч. | >4951 мг/м <sup>3</sup> (rat) |
| <b>123-86-4 n-бутилов ацетат</b> |             |                               |
| Орално                           | LD50        | 10800 мг/кг (rat) (OECD 401)  |
| Дермално                         | LD50        | >17600 мг/кг (rabbit)         |
| Инхалативно                      | LC50 / 4 ч. | >21 мг/м <sup>3</sup> (rat)   |

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата**  
Предизвиква дразнене на кожата.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1 Токсичност

##### Акватична токсичност:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

EC50 / 48 ч. 3 мг/л (daphnia magna)

EC50 / 72 ч. 30-100 мг/л (algae)

LC50 / 96 ч. 11,4 мг/л (fish)

##### 67-63-0 2-пропанол

LC50/96ч. 9640 мг/л (pimephales promelas; 96ч.)

LC50 / 24 ч. 9714 мг/л (daphnia magna)

· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.· **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.8)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.7)

- **Екотоксични въздействия:**
- **Забележка:** Отровно за риби.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**

**Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация):** замърсяващо водите

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.

Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.

отровно за водни организми

- **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**

- **РВТ:** неприложимо

- **vPvB:** неприложимо

- **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**

- **Препоръка:**

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

- **Европейски каталог на отпадъците**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 20 01 13* | разтворители     |
| 15 01 04  | метални опаковки |

- **Непочистени опаковки:**

- **Препоръка:**

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

Опаковката е под налягане: да не се излага на слънчева светлина и температури над 50 °С. Да не се пробива и да не се гори, дори и след употреба.

Не пръскай директно срещу пламък или горящи материали.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- **14.1 Номер по списъка на ООН**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

- **14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**

- **ADR**

1950 АЕРОЗОЛИ, ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS

- **IMDG**

AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,  
isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane), MARINE  
POLLUTANT

- **IATA**

AEROSOLS, flammable

- **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

- **ADR**



- **клас**

2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под  
налягане

(продължение на стр.9)

## Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.8)

|  |   |
|--|---|
| · Лист за опасности  | 2.1   |
| · IMDG   |   |
|  |   |
| · Class  | 2.1   |
| · Label  | 2.1   |
| · IATA   |   |
|  |   |
| · Class  | 2.1   |
| · Label  | 2.1   |
| · 14.4 Опаковъчна група  |   |
| · ADR, IMDG, IATA  | отпада  |
| · 14.5 Опасности за околната среда:  |   |
| · Морски замърсител:   | Условен знак (риба и дърво)   |
| · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите                                    | Внимание: Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане  |
| · Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):                                  | -   |
| · EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер:  | F-D,S-U   |
| · Stowage Code   | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.  |
| · Segregation Code   | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC | неприложимо   |
| · Транспорт / други данни:   |   |
| · ADR  |   |
| · Ограничени количества (LQ)   | 1L  |
| · Изключени количества (EQ)  | Код: E0<br>Не се допуска като изключено количество  |
| · Транспортна категория  | 2   |
| · Код за тунелни ограничения   | D   |

(продължение на стр.10)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.9)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| · <b>IMDG</b>                     |  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L   |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model regulation":</b>   | UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS   |

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
- Директива 2012/18/ЕС
- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- Категория по Seveso  
P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ  
E2 Опасни за водната среда
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал  
150 t
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал  
500 t
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3
- Национални предписания:
- Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби

· **Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**  
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Съществени утайки**  
H220 Изключително запалим газ.  
H225 Силно запалими течност и пари.  
H226 Запалими течност и пари.  
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- Издаващо листа с данни направление: R&D legislation and regulatory advisor
- Партньор за контакти: [msds@nl.motipdupli.com](mailto:msds@nl.motipdupli.com)
- Съкращения и акроними:  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(продължение на стр.11)

BUL

**Информационен лист за безопасност**  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.02.2020

Номер на версията 12

преработено на: 16.09.2019

**Търговско наименование: MOTIP® IMPREGNATION SPRAY 300 ML**

(продължение от стр.10)

*ICAO: International Civil Aviation Organisation**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**SVHC: Substances of Very High Concern**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Gas 1: Запалими газове – Категория 1**Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1**Press. Gas (Сотр.): Газове под налягане – Сгъстен газ**Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2**Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3**Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2**Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2**STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3**Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1**Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2***\* Дани, променени спрямо предишната версия.**

BUL