

Broszura informacyjna

97 52 10

Szczypce do zagniatania (dwuręczne)



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obrotowej głowce
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej głowce oraz ergonomicznym rękojeściom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

Nr art.	97 52 10
EAN	4003773023678
Szczypce	czernione
Główka	czernione
Rękojeści	z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	624 g
Wymiary	250 x 100 x 24 mm

Technische Attribute

Zastosowanie	Złącza typu KOAX/BNC/TNC
Liczba gniazd	3
	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Tuleje (średnica)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
Typ przewodu	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złączek 6,0 mm², wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obiema rękami



Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść za pomocą dwóch palców do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki