

## Informa#ii despre produs

# 13 96 200 SB

## Cle#te pentru instala#ii pentru electricieni

IEC 60900 DIN EN 60900



- cleste multifunc#ional pentru instala#ii electrice; pentru prinderea materialelor plate si rotunjite, pentru indoirea, debavurarea, taierea, dezizolarea cablurilor si sertizarea ferulelor
- 6 func#ii intr-o unealta
- articula#ie în#urubat# mers precis al cle#telui, f#ar# joc
- dimensiuni reduse pentru acces facil
- suprafe#e fine la varful falcilor prind firele fara a le dauna; suprafe#e de prindere canelate si prindere rotunjita pentru retinerea materialelor plate si rotunde
- margine exterioara pronuntata pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza
- gauri de dezizolare pentru conductori de 0.75 - 1.5 mm<sup>2</sup> si 2.5 mm<sup>2</sup>
- bac de crimpare pentru ferule 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- foarfeca de cabluri cu falci de taiere de precizie pentru cabluri de cupru si aluminiu de pana la 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> / dia. 5 mm
- pentru modelele cu arc de deschidere integrat în articula#ie, clichetul de blocare activat men#ine t#ai#ul închis p#astr#nd totodat# celelalte func#ii active
- cu mecanism inteligent de blocare, permite "apucarea" f#ar# deschiderea cle#telui. T#ai#ul r#am#ne închis #i protejat.
- #forjat din o#el pentru scule special, de calitate deosebit#, forjat, c#ilit cu ulei în mai multe etape

### Allgemein

Articol nr.	13 96 200 SB
EAN	4003773075325
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
greutate	310 g
Dimensiuni	200 x 85 x 20 mm

### Technische Attribute

valoare de t#aiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 15 mm
valoare de t#aiere pentru cablu din Cu, multifilar	50 mm <sup>2</sup>
Valori de dezizolare pentru filoane individuale	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Capacitate milimetri p#atra#i	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
testa#i VDE	da

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.