

Termékinformációk

49 41 A01

Precíziós Seeger-gyűrű fogó

DIN 5254 B



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- tartós igénybevételnél erősen terhelhető, - 10-szeres tartósságú
- precíz, könnyűjárású csavaros csukló
- kovácsolt
- nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- keskeny fogófej a munkadarab optimális eléréséhez
- a csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszítetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonatú markolatok
- zárashatárolóval (ütközővel állítható be)
- Beállítás imbuzcsavar révén
- Sorozatgyártáshoz ideális, mivel hatékonyan elkerülhető a gyűrűk túlfeszítése
- lesarkított csúcsok
- Terpesztés-határolással DIN 471 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	49 41 A01
EAN	4003773061755
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	102 g
Méret	130 x 62 x 11 mm

Technische Attribute

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 3 – 10 mm
Alak	4
Csúcsok (átmérő)	0,9 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk