

Информация за продукта

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

DIN ISO 8976



- Удобни за труднодостъпни места поради компактния дизайн на главата
- Дълга заострена челюст
- идеално за сервиз и поддържане в изправност, ремонт на апарати, автомобили и промишленост
- Фина настройка с една ръка с 19 позиции на настройка чрез натискане на бутон директно на детайла дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- сигурен захват и на плоски детайли чрез триточково поставяне
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Без риск за наранявания
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	87 51 250
EAN	4003773061267
Клещи	сиво атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	328 g
Размери	250 x 43 x 16 mm

Technische Attribute

Позиции на релгаж	19
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	1 1/4
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	34 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия