

## Montażownica do kół BEISSBARTH MS 650 S IT V8 (230V)

Montażownica MS 650 S V8 z pneumatycznie odchylaną kolumną, stołem roboczym 28". Zostały one zaprojektowane pod kątem zapewnienia maksymalnej szybkości, wydajności oraz trwałości. Gwarantują bezpieczeństwo kół i opon oraz całkowitą redukcję naprężeń konstrukcji pracujących podczas demontażu opon każdego typu, nawet najbardziej wymagających opon niskoprofilowych i RFT o szerokości felgi nawet do 15"

Wersja IT V8 charakteryzuje się wyposażeniem w kolumnę pomocniczą Tecnoroller NG, odbijak opon z ErgoControl oraz głowicę beżyłkową „Magic Finger” oraz inflator wbudowany w szczęki

- **ERGO CONTROL** – System Ergo Control to nowatorskie rozwiązanie polegające na możliwości sterowania zbijakiem stopki opony za pomocą dźwigni zbijaka, co umożliwia precyzyjne zbicie stopki opony, zachowując ergonomiczną i bezpieczną pozycję przy pracy, co pozwala na zredukowanie wysiłku i skrócenie czasu pracy.
- **Silnik sterowany elektronicznie** (w wersji 1 fazowej 230V) – możliwość pracy zawsze przy najlepszej kombinacji dostępnej mocy i szybkości, posiadający funkcję tzw. "miękki start"
- **MAGIC FINGER** – System TLL (system demontażu beżyłkowego) charakteryzuje się specjalnie przystosowanym systemem nadążającym za stopką opony, który ułatwia wprowadzenie narzędzia montażowego magic finger. System ten pozwala na wyciągnięcie stopki opony przy zredukowanych naprężeniach wewnętrznych, gwarantując bezpieczny demontaż bez uszkodzeń obręczy lub opony.



Na zdjęciu widoczna opcjonalna płyta rolkowa oraz biała kostka WDK



**Katalogowa cena urządzenia MS 650 S V8 (230 V)  
wynosi: 34.900,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 201 207

*Uwaga: Podane ceny są cenami netto. Zawierają koszt uruchomienia u klienta.*

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny, i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Użyte zdjęcia są poglądowe, mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.*

**Dane techniczne**

Maksymalna średnica koła	do 1200 mm
Zewnętrzny zakres mocowania	12" - 28"
Wewnętrzny zakres mocowania	13" - 32"
Szerokość felgi	4" - 15"
Zakres zbijaka	70- 397 mm
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Wymiary	1450x2295x2060 mm
Waga	385 kg
Siła zbijaka	11500 N