

Termékinformációk

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- Beállítás közvetlenül a munkadarabra tolással: gyors, biztonságos és kényelmes kezelés
- Finombeállítás: a legkülönbözőbb munkadarab-méretekre és kézre álló markolathelyzetre való optimális beállítást teszi lehetővé
- jó hozzáférhetőség a munkadarabhoz
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- nagy megterhelhetőség karcsú felépítés mellett
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	87 26 250
EAN	4003773071495
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	340 g
Méret	250 x 59 x 35 mm

Technische Attribute

beállító helyzet	24
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
VDE-engedéllyel	igen

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk