

Termékinformációk

95 32 038

Kábelolló



- Kábelolló állítható és behajlítható teleszkópos szárral
- Kétkézes kábelolló egy- és többvezetékes CU- és AL-kábelek vágásához
- Vágási tartomány: max. Ø 38 mm (pl. 4 x 70 mm² NYU)
- Acélhuzalhoz, hidegen húzott rézvezetékhez vagy drótkötelekhez nem alkalmas!
- Könnyű, tiszta és sima vágás a kábel roncsolása nélkül, az optimalizált vágóél-geometria következtében
- Cserélhető vágófej; pótalkatrészként kapható
- utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- igen rövid, kompakt kivitel a teleszkópos szár következtében
- Több fokozatban állítható 400 - 610 mm-es szárhossz (rövid szállítási hossz, egyéni beállítás a munkafeltételekhez)
- Szerszám hossza: 570 - 770 mm
- Súly csak 1980 g
- több fokozatban állítható billenő csukló, ez optimalizálja a hatékony erőkart, a munka szűk helyen is lehetséges és megvalósítható a markolatávolság egyéni beállítása
- beszorulás elleni védelemmel
- Szár: ovális alumínium cső, nagy szilárdságú
- Vágófej: különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	95 32 038
EAN	4003773071556
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	1.980 g
Méret	570 x 220 x 50 mm

Technische Attribute

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	280 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 38 mm
MCM	550

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk