

Информация за продукта

48 31 J1

Прецизни зегер-клеци

DIN 5256 C



- устойчиви на продължително натоварване, до 10-кратно по-висока устойчивост в сравнение със завъртените върхове
- С поставени върхове за безопасна работа
- Издържат високи натоварвания: до 10 пъти по-дълъг живот в сравнение със стандартните
- прецизен, лесно подвижен винтов шарнир
- ковани
- голяма площ на поставяне на върховете: без усукване на пръстените, лесен монтаж
- тясна глава на клещите за оптимален достъп до детайла
- Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
- със защита от разтягане (регулируем чрез опора)
- Настройка посредством болт с вътрешен шестостен
- Идеални за серийно производство, тъй като ефективно се избягва разтягане на пръстените
- DIN 5256 C; прави върхове
- с ограничение на разтварянето вследствие на монтажа съгласно стандарт DIN 472
- настройващият се ограничителен винт предотвратява превъртането на пръстените
- Монтирани твърдосплавни върхове
- Тяло на клещите: хром-ванадиева електростомана, кована, закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	48 31 J1
EAN	4003773073864
Клещи	сиво атраментирани
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	105 g
Размери	140 x 48 x 12 mm

Technische Attribute

Тип	3
капацитет за диаметър на отвори	12 – 25 mm
Върхове (диаметър)	Ø 1,3 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002

Запазено право за технически изменения и несъответствия