



HD 6/15 M Plus

Mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M s prevádzkou na striedavý prúd a 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Kompaktný a spoľahlivý stroj s vysokým čistiacim výkonom a vysokou energetickou efektívnosťou na každodenné použitie.



1 Kvalitná výbava

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor

2 Flexibilná prevádzka

- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.

3 Vysoká mobilita

4 Premyslené odkladanie príslušenstva

- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.



HD 6/15 M Plus

- Trojpiestové axiálne čerpadlo s tvrdými antikorovými piestami
- Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka
- Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia o 20 percent

Objednávacie číslo		1.150-932.0
		4054278359960
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l/h	560
Pracovný tlak	bar / MPa	150 / 15
Max. tlak	bar / MPa	225 / 22,5
Max. teplota na prítoku	°C	60
Prikon	kW	3,1
Hmotnosť	kg	30
Rozmery (d x š x v)	mm	400 × 455 × 700

Výbava

Ručná striekacia pištoľ		EASY!Force
Vysokotlaková hadica	m	10 / Kvalita Premium
Pracovný nastavtec	mm	840
Power tryska		■
Rotačná tryska		■
ANTI!Twist		-
Vypínanie tlaku		■
Servo Control		-

■ Štandardná výbava.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka		
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	Priemer 8	315 bar	10 m	Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	Priemer 8	315 bar	15 m	15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikvým ručným závitovým spojom EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	Priemer 8	315 bar	20 m	20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikvým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.	▲
Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	4	6.110-014.0	Priemer 8	315 bar	30 m	S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	Priemer 10	220 bar	15 m	Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	Priemer 10	220 bar	20 m	Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, bar, predĺženie, neotočná	7	6.110-044.0	Priemer 10	220 bar	25 m	s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s chráničom proti prelomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	Priemer 10	220 bar	40 m	40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	Priemer 12	210 bar	15 m	Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	Priemer 12	210 bar	40 m	S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Priemer 10	220 bar	10 m		▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	12	6.110-034.0	Priemer 6	250 bar	10 m	Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.	□
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	13	6.110-035.0	Priemer 6	250 bar	10 m	Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a systém ANTI!Twist.	□
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-056.0	Priemer 6	300 bar	10 m	Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch s novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.	□
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	15	6.110-038.0	Priemer 8	400 bar	10 m	10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	16	6.110-023.0	Priemer 8	400 bar	30 m	S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	17	6.110-027.0	Priemer 8	400 bar	20 m	Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitým oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



			Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka			
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	18	6.110-029.0	Priemer 8	400 bar	15 m			Dvojitý ocelový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-024.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.	□
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	20	6.110-069.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým ocelovým výpletom a dĺžkou 30 m. Prípojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.	□
Pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	21	6.110-051.0	Priemer 8	250 bar	10 m			Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	□
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	22	6.110-052.0	Priemer 8	250 bar	20 m				□
Longlife pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	23	6.110-053.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	□
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 15 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	24	6.110-054.0	Priemer 8	400 bar	20 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S patentovanou AVS prípojkou v pištole (otočné uloženie).	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



1-4

		Objednávacie číslo	Veľkosť trysky						
Power tryska - uhol striekania 25°									
Power tryska s uhlom striekania 25°	1	2.113-063.0	33					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	<input checked="" type="checkbox"/>
VT tryska - uhol striekania 0°									
VT tryska s uhlom striekania 0°	2	2.113-001.0	40					Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska - uhol striekania 15°									
Power tryska s uhlom striekania 15°	3	2.113-002.0	33					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
VT tryska - uhol striekania 40°									
Power tryska s uhlom striekania 40°	4	2.113-003.0	40					Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky						
Rotačná tryska - neprepínateľná										
Rotačná tryska, veľká	1	4.114-040.0	300 bar	35					Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramicnému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■
Trysky s tromi možnosťami prestavenia										
Tryska s tromi možnosťami prestavenia 033	2	4.117-028.0	300 bar	33						□
Vario tryska 0°-90°										
Zahnutá Vario tryska 0°-90°	3	4.113-007.0		50					Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkých druhom znečistenia a povrchov.	□
Rotačná tryska										
Rotačná tryska, malá	4	4.114-019.0	180 bar	35					Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka						
Otočné pracovné nadstavce										
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm					Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm						□
Pracovný nadstavec 250 mm, otočný	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm						□
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm						□
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm						Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	□
Predĺženie pracovného nadstavca EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.	□
Dvojitý pracovný nadstavec										
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm					Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	□
Uhlový pracovný nadstavec										
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	11	4.112-029.0							S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	□
Flexibilný pracovný nadstavec										
Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar							□
Teleskopický pracovný nadstavec										
Teleskopický pracovný nadstavec	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.	□
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	15	6.373-987.0							Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Závaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	□
Čistič strešných žlabov										
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	16	2.112-015.0		960 mm					Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	□
Pracovný nadstavec na podvozky										
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	17	4.112-032.0		700 mm					Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



18



19

			Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka						
Prídavná rukoväť											
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	18	4.321-380.0								Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance											
Pracovný nadstavec Power Control 034	19	4.112-045.0								Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôsobíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Prietok							
Ručné striekacie pištole										
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0							Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	■
Rýchlospojka										
Rýchlospojka	2	2.115-000.0							Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom.	□
Nástrčný systém	3	2.115-001.0							Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok	Veľkosť trysky	Priemer		
Plošný čistič FR Venturion							
Gumená stierka pre FRV 30.	1	2.642-910.0				Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 5m	2	4.440-939.0				5m predĺžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Nads. súprava "Upevnenie hadice"	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Zachytávač špiny"	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30	5	2.111-010.0				S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30							
Plošný čistič FR 30	6	2.111-011.0			300 mm	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kľb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30 ME							
Plošný čistič FR 30 ME	7	2.111-013.0			300 mm	Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Súprava trysiek špecifická pre stroj							
Súprava trysiek pre plošný čistič	8	2.640-401.0	500-650 l/h			Súprava špecifických trysiek sa skladá z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).	<input type="checkbox"/>
Špecifické súpravy trysiek pre FRV							
Súprava trysiek 035 - pre FRV 30	9	2.642-430.0		35		Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hňacia tryska pre FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30 ME							
Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	10	4.441-040.0				5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30 Me	11	2.111-012.0				Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



21

		Objednávacie číslo						
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, nízky tlak pre stroje od 1100 l/h.	21	4.769-006.0						Nízky tlak pre stroje od 1 100 l/h. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Objednávacie číslo	Velkosť trysky							
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)										
Pieškovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.115-000.0							Prímiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Prímiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	<input type="checkbox"/>
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie										
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035	3	2.112-021.0	35						Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Bórkarbidová tryska										
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky	Priemer			
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6								
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia	9	5.763-015.0		55	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	12	6.415-428.0		50	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Penovací nadstavec s nádobou									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Penovací nadstavec s nádobou Advanced 042	2	2.112-018.0						Krátky, šikový penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka EASY!Lock, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, nastaviteľný uhol striekania.	<input type="checkbox"/>
Nádobu na čistiaci prostriedok 1l pre penovací nadstavec	3	6.414-050.0						Prídavná nádobu na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Penovacia súprava Inno									
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	4	2.112-000.0						Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojitý pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Penovacia súprava Easy									
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	5	2.112-010.0						VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec a VT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysiek ku sade Inno/Easy									
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava - penovacia tryska									
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	7	2.112-013.0						Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Dĺžka						
Nadstavbová súprava - hadicový bubon									
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika									
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	3	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	4	6.392-106.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, bazaltová sivá, lakovaný	5	6.392-105.0	20 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Napríklad obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) alebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	6	6.392-076.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"	7	6.392-122.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoro. Špeciálne vhodné na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Otočný držiak	9	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"	10	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoro (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka		
Čistenie solárnych panelov								
iSolar TL 14 C (bez hadice)	1	4.110-002.0		max. 60 °C			Celokarbónová teleskopická tyč ponúka maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 14 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (bez hadice)	2	4.110-007.0		max. 60 °C			Celokarbónová teleskopická tyč ponúka maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. Má dosah až 10 m a je vybavená praktickými rýchlozávermi - na pohodlné zasúvanie a vysúvanie. Otáčky sa regulujú guľovým kohútom, ktorý zabezpečuje jednoduchú manipuláciu. Kvôli bezpečnosti práce je najspodnejší prvok tyče z dôvodu elektrickej izolácie vyrobený zo zmesi karbónových a sklenených vlákien.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (bez hadice)	3	4.110-003.0		max. 60 °C			Teleskopická tyč zo zmesi uhlíkového a skleneného vlákna pre maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 10 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (bez hadice)	4	4.110-004.0		max. 60 °C			Teleskopická tyč zo zmesi uhlíkového a skleneného vlákna pre maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 7,2 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.	<input type="checkbox"/>
iSolar VT hadica 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 7. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	<input type="checkbox"/>
iSolar VT hadica 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 10. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	<input type="checkbox"/>
iSolar VT hadica 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 14. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer				
Iné VT príslušenstvo								
Obmedzovač zapínacieho prúdu	1	2.637-495.0						Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia. <input type="checkbox"/>
Geka spojka								
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	2	6.388-461.0						s hadicovou koncovkou <input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	4	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	5	6.388-473.0						s vnútorným závitom <input type="checkbox"/>
Sací filter								
Filter nasávania vody	6	6.414-956.0						Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu. <input type="checkbox"/>
Sací filter so spätným ventilom	7	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom. <input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter								
Jemný vodný filter, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Priehľadná filtračná šálka. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 3/4". <input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter, s adaptérom	9	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1". <input type="checkbox"/>
Hadica na prívod vody								
Hadica na prívod vody	10	4.440-038.0	7,5 m					priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C <input type="checkbox"/>
Spätný ventil								
Spätný ventil	11	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poistka proti netesnosti <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Násuvná umývacia kefa									
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa									
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	2	4.113-004.0	500-800 l/h					Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	3	4.113-003.0	500-800 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h	4	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Objednávacie číslo						
Y- rozvádzač								
Rozvádzač Y	1	4.111-024.0						ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.