

67 01 200

Εμπροσθοκόφτες Ατσαλοσύρματος



- με κόψεις για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ατσαλόσυρμα
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής και μετάδοσης ισχύος
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- χρωμοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Αριθ. προϊόντος	67 01 200
EAN	4003773040637
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,8
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	5,0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	318



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

