

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας, μονωμένη



- ρύθμιση με το σπρώξιμο απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι: γρήγορος, ασφαλής και άνετος χειρισμός
- άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού εκτός του επεξεργαζόμενου κομματιού
- ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής
- ευκολοκίνητο διπλό ελατήριο για ένα απαλό και ομοιόμορφο άνοιγμα
- κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο δεν γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή
- επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, σκληρότητα των δοντιών περίπου 61 HRC: μόνιμη ασφαλής συγκράτηση χάρη στην υψηλή αντοχή στη φθορά
- περασστή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό
- στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"
- Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Η διαδικασία ρύθμισης για την προσαρμογή στο επεξεργαζόμενο κομμάτι πραγματοποιείται με την KNIPEX Cobra® VDE σίγουρα και απλά: ακουμπήστε την ανοιχτή τσιμπίδα με την επάνω σιαγόνα σύσφιγξης στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, κλείστε την τσιμπίδα, έτοιμοι!

Αριθ. προϊόντος	87 26 250
EAN	4003773071495
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Κεφαλή	
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Θέσεις ρύθμισης	24
Δυνατότητα για σωλήνες ίντσες (διάμετρος) Ø ίντσες	2
Δυνατότητα σε παξιμάδια (απέναντι ίσιες πλευρές) mm	46
Δυνατότητα για σωλήνες (διάμετρος) Ø mm	50
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	340



γρήγορη ρύθμιση στο επεξεργαζόμενο κομμάτι χωρίς πάτημα κουμπιού

Σπρώξτε απλά την τσιμπίδα!

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
87 29 01	4003773079002	