

95 16 200

Ψαλίδι Καλωδίων με δύο κοπτικές ακμές



PATENTED



- για κοπή χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων
- ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συμπαγών αγωγών από σκληρό χαλκό
- αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείας
- καθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση
- εύκολη κοπή με το ένα μόνο χέρι
- αρχική και τελική κοπή (1η και 2η κόψη), καθιστά δυνατή την κοπή επίσης και καλωδίων έως Ø 20 mm
- μικρή απαίτηση δύναμη χάρη στην ευνοϊκή σχέση μετάδοσης της δύναμης και ειδική γεωμετρία κόψεων
- στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"
- αυτομπλοκαριζόμενη, ρυθμιζόμενη βιδωτή άρθρωση
- ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι

Αριθ. προϊόντος	95 16 200
EAN	4003773026761
Εργαλείο	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	20
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	70
Ονομαστική διάσταση	200 mm
AWG	2/0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	340



Αρχική κοπή: Με τη χρήση της μπροστινής κόψης για την κοπή του μανδύα μόνωσης στην περίπτωση μεγαλύτερων διαμέτρων καλωδίων παραμένει ένα εργονομικό άνοιγμα της λαβής.



Τελική κοπή: αφού πρώτα κοπεί ο μανδύας του καλωδίου στο μπροστινό προφίλ, κόβονται οι αγωγοί στο πίσω προφίλ. Αρχική κοπή μπροστά, τελική κοπή πίσω - έτσι γίνεται η κοπή ευκολότερη.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

