

Informa#ii despre produs

87 01 250 SB

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- reglajul direct pe piesa de prelucrat prin apăsarea unui buton: manevrare rapidă și confortabilă
- reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de prelucrat și o pozi#ie a mânerului confortabilă pentru mână A se vedea tabelul pentru numărul de pozi#ii de reglaj.
- înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- reglare cu o singură mână
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condi#ii optime
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein	
Articol nr.	87 01 250 SB
EAN	4003773012023
Clești	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	357 g
Dimensiuni	250 x 115 x 87 mm
Technische Attribute	
Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	2
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.