


Broszura informacyjna

28 81 280

Szczypce płaskie montażowe

Z profilem poprzecznym

DIN ISO 5745



Wyjątkowo długie szczytce montażowe z kształtowaną powierzchnią chwytającą

- Do prac montażowych i regulacyjnych w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej długości
- Półokrągłe, wąskie końcówki zapewniają optymalny dostęp do głęboko umieszczonych elementów
- Do bezpiecznego i pewnego chwytania, trzymania i prowadzenia małych rur mosiężnych, śrub i przewodów oraz innych elementów okrągłych dzięki frezowanym rowkom o gładkiej powierzchni
- Ząbkowana powierzchnia kształtowa do chwytania elementów okrągłych
- Przeznaczone zwłaszcza do prac w branży motoryzacyjnej (np. w komorze silnika), do prac montażowych oraz w sektorze budowy maszyn
- Zwarte i wytrzymałe narzędzie
- Stal specjalna narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 28 81 280 |
| EAN | 4003773079422 |
| Szczytce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| Rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 250 g |
| Wymiary | 280 x 92 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 |

Technische Attribute

| | |
|------------------|---------|
| | 9,0 mm |
| | 2,5 mm |
| | 2,5 mm |
| | 70,0 mm |
| Szerokość główki | 20,0 mm |
| | 20 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| proficl@ss 6.0 | EAB966c007 |
| UNSPSC 13.1 | 27112108 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

