

## Termékinformációk

# 13 92 200

## Elektromos szerelőfogó



- Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és érvéghüvelyek krimpeléséhez
- 6 funkció egy fogóban
- csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Sima megfogó felületek a csúcson az egyes erek sérülésmentes megfogásához; profilozott megfogó felületek és befogópofák lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához
- Markáns külső pófaél süllyesztett fali dobozok megmunkálásához és átvezető lyukak sorjátlanításához
- Csupaszító lyukak 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> és 2,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- Krimpelősüllyeszték érvéghüvelyekhez 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelálló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm méretig
- A csuklóba integrált nyitórugóval rendelkező modelleknél az aktivált zárókilincs zárva tartja a vágóéleket, miközben megmarad a többi funkció
- Az intelligens zárva tartó szerkezettel a fogó nyitása nélkül lehetséges a "megfogás". Az él zárva és védve marad.
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	13 92 200
EAN	4003773075103
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	301 g
Méret	200 x 85 x 90 mm

### Technische Attribute

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm <sup>2</sup>
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk