

Termékinformációk

08 22 145

Hegyes kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Különösen kézreálló: a karcsú fejformának és a hegyesen összefutó (elfordulással szemben ellenálló) pofáknak köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz ideálisan használható
- Egyoldalasan konvex megfogó felület - lapos alkatrészek biztos megfogására
- A megfogási tartományban lévő mart horony kis munkadarabok, pl. szegek, pecek és csapok biztos tartását és húzását teszi lehetővé
- A megbízható és sokoldalú hegyes kombinált fogó mindennapi használatra
- Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Nagyfokú tartósság és stabil csúcsok
- Különleges minőségű speciális szerszámacélból kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

| Allgemein | |
|--|----------------------------|
| Cikkszám | 08 22 145 |
| EAN | 4003773078968 |
| Fogó | feketére foszfátzott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 153 g |
| Méret | 145 x 76 x 55 mm |
| Technische Attribute | |
| Közép kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,0 |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,0 |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 8,0 |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 16,0 |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 6.0 | EC000836 |
| proficl@ss 6.0 | AAA967c005 |
| UNSPSC 13.1 | 27112104 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk