

## Termékinformációk

# 64 02 115

## Elektronikai homlokcsípőfogók

DIN ISO 9654



- precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- átdugott precíziós csukló
- súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- a fényezés vagy tükröpolítúr (csak a 2 kivételnél) egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Kiegészítőleg inductívan edzett vágóélek, vágóél-keménység min. 56 HRC.
- homlokcsípőfogó, fazettával
- Vágófej: különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

### Allgemein

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám  | 64 02 115                  |
| EAN       | 4003773035343              |
| Fej       | tükrösített                |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly      | 94 g                       |
| Méret     | 115 x 56 x 18 mm           |

### Technische Attribute

|   |          |
|---|----------|
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 1,0    |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő)      | Ø 0,6 mm |
| Lág huzal vágási méret (átmérő)         | Ø 2,0    |
| Fejszélesség                            | 11 mm    |
|   | 6 mm     |
|   | 7,5 mm   |
|   | 16 mm    |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC002222   |
| ETIM 6.0       | EC002222   |
| proficl@ss 6.0 | AAA947c004 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk